







Der Steuerwagen ist kompatibel mit der BR143 2022, der BR114 2024 und der BR111 2020.

Funktionsübersicht

- * vorbildgerechtes Fahr- und Bremsverhalten
- * Sonderprogramme für die Geschwindigkeitsregelung
- * ZWS / ZDS Betriebsmodi
- * vorbildnahe PZB mit Zugart O / M / U
- * Zeit-Zeit SiFa
- * schaltbare Instrumenten- und Cabbeleuchtung
- * Scheibenwischer Schnell / Langsam
- * manuelle Lichtkegelregelung
- * TS Kamerapositionen und Wettereffekte
- * vR Ebulasystem
- * vR ZZA / Zugzielanzeige
- * vorbildgerechte Soundkulisse
- * Passview in Steuerwagen und Personenwagen

Im Paket enthaltene Fahrzeuge

DABgbuzf / DABgbuzf Kaltstart

fahrbar, verkehrsrot, Passview

DBuza

verkehrsrot, Passview









56

- 1 Licht Fahrstand
- Leuchtmelder prüfen
- 3 Zuglicht
- FML Fahrmotorlüfter
- 5 Hauptschalter
- 6 Pantograph Steuerung
- Ebula









- Sander
- Makrofon
- Türen
- Bremse lösen
- PZB Wachsam Frei Befehl
- Zugkraftanzeige
- **Tachometer**
- Fahrstufenanzeige
- Fahrdrahtspannung
- Ammeter
- Zugbremse
- Lokbremse
- Bremsanzeigen . HLL HLB DG
- Scheibenwischer
- Hebel ohne Funktion

PUSPACK






DABybuzf 760



- 1 Seitenfenster Links / Rechts
- 2 Rollo

PUSPACKE



DABybuzf 760



- 1 Geschwindigkeitsvorwahl mit Taster Freier Auslauf
- 2 Taster Freier Auslauf
- 3 Zugkraft- / Bremskraftvorwahl
- 4 Taster Hilfssteuerung
- Taster Sonderprogramm
 Nur Fahren / Nur Bremsen
- 6 Taster Sonderprogramm Bedingter Auslauf / Löschen
- Richtungswender





Wie wird der Steuerwagen gefahren?

Das Bedienkonzept des Steuerwagens ist an die Bedienung der Baureihe 143 angelehnt.

Wie die BR143 hat der Steuerwagen mehrere Sonderprogramme die in ihrer Funktion die Steuerung der Fahrmotoren und Bremssysteme automatisieren.

Der Triebfahrzeugführer nimmt dann nur noch eine Überwachungaufgabe wahr.

Neben den Sonderprogrammen ist der Steuerwagen auch manuell zu bedienen über den Taster Hilfssteuerung. Zur Anwendung kommt die Hilfssteuerung bei langsamer Fahrt oder Rangierfahrten.

Nach Vorwahl der Fahrtrichtung über den Richtungswender wird über die Geschwindigkeitsvorwahl die Zielgeschwindigkeit eingestellt. Ein kleiner Pfeil im Tachometer zeigt die eingestellte Geschwindigkeit an.

Mit dem Zugkraft- / Bremskraftwähler wird die die Zug- bzw die Bremskraft für die Fahrt vorgewählt. Sobald der Wert eingestellt ist, beginnt der Steuerwagen automatisch damit die Fahrstufen aufzuschalten.

Nach Erreichen der vorgewählten Geschwindigkeit geht der Steuerwagen in den Regelmodus und hält die eingestellte Geschwindigkeit durch Fahr- und Bremsmanöver.

Abgebrochen wird dieser Modus durch erneute Vorwahl einer Geschwindigkeit, durch manuelle Betätigung der Bremssysteme und durch Aktivierung eines der Sonderprogramme.

Die Sonderprogramme sollten vor erreichen der Zielgeschwindigkeit aktiviert werden, um Probleme in der Regelung der Geschwindigkeit zu vermeiden.

Der Steuerwagen ist kompatibel mit der BR143 2022, der BR114 2024 und der BR111 2020.





Sonderprogramm Nur Fahren / Nur Bremsen

Über den Taster Nur Fahren / Nur Bremsen können in Streckenabschnitten mit Steigungen und / oder Gefälle unnötige Schaltfolgen und erhöhter Energieverbrauch vermieden werden.

- 1 Nur Bremsen findet Anwendung im Streckenabschnitt mit Gefälle, das Sonderprogramm bremst dann den Zug, wenn die im Tachometer über die Geschwindigkeitsvorwahl eingestellte Geschwindigkeit überschritten wird.
- 1 Nur Fahren findet Anwendung im Streckenabschnitt mit Steigungen, das Sonderprogramm beschleunigt den Zug, wenn die im Tachometer über die Geschwindigkeitsvorwahl eingestellte Geschwindigkeit unterschritten wird.

Sonderprogramm Bedingter Auslauf / Löschen

Über den Taster Bedingter Auslauf / Löschen wird eines der beiden Sonderprogramme gestartet.

2 Bedingter Auslauf - nach Vorwahl der Richtung, der Geschwindigkeit und der Zug- und Bremskraft kann das Sonderprogramm Bedingter Auslauf gestartet werden. Nachdem der Zug Geschwindigkeit aufgenommen hat und die Zielgeschwindigkeit noch nicht erreicht ist, kann das Sonderprogramm gestartet werden. Nach Erreichen der Zielgeschwindigkeit wird die Leistung abgeschaltet, die Fahrstufen laufen auf Null herunter.

- 2 Löschen ist eines der Sonderprogramme Freier Auslauf, Bedingter Auslauf, Nur Fahren, Nur Bremsen aktiviert, wird dieses durch den Taster Löschen deaktiviert. Den gleichen Effekt hat das Verändern der Sollgeschwindigkeit über den Geschwindigkeitsvorwähler.
- 3 Freier Auslauf durch Betätigen des kleinen Tasters am Hebel der Geschwindigkeitsvorwahl laufen die Fahrstufen direkt auf Null herunter, die Leistung wird abgeschaltet.
- 4 Hilfssteuerung um die manuelle Hilfssteuerung für Langsamfahrten oder Rangierfahrten nutzen zu können, muss der Geschwindigkeitsvorwähler in die Stellung 1 gestellt werden. Rechts neben dem Hebel sind dazu zwei Markierungen 0 und 1 zu erkennen. Mit dem Taster Hilfssteuerung können dann die Fahrstufen manuell rauf- oder runtergeschaltet werden.





DABgbuzf 760



Tastatursteuerung der Bremsen

Zusatzbremse / Lokbremse

Ö / Ü Führerbremsventil / Zugbremse

Strg Shift Ä Bremsmodus R/P/G

Einsatz der Bremsen

Bei der Bedienung der Zugbremse bremst der Zug über 20 km/h nur mit der elektrischen Widerstandsbremse, die pneumatische Bremse wirkt dann im unteren Geschwindigkeitsbereich, zu sehen ist das auch an den Bremsanzeigen.









Cab Kamera

Die Sitzposition kann im Cab in der Höhe über die Tastatur entsprechend angepasst werden.



Position erhöhen



Position verringern









Lichteinstellungen

Shift

Pos1

Regelt die Helligkeit hoch

Shift

Ende

Regelt die Helligkeit runter

L

Schaltet das Fahrstandlicht ein

I

Schaltet die Instrumentenbeleuchtung ein

Н

Schaltet das Fahrzeuglicht ein

Shift

Н

Schaltet das Fahrzeuglicht aus









n PZB

Punktuelle Zug Beeinflussung Folgende Webseite stellt umfangreiche Informationen zur PZB zur Verfügung: http://www.tf-ausbildung.de

Shift 8 Schaltet die PZB Ein oder Aus

Strg 8 Wechselt die Zugart O/M/U

Strg 9 Zeigt die PZB Info

PZB Wachsam

Ende PZB Frei

Entf PZB Befehl40







🕦 SiFA / Zeit-Zeit SiFa

Einmal eingeschaltet muss während der Fahrt der Sicherheitsfahrschalter alle 30 Sekunden zurückgesetzt werden, um eine Zwangsbremsung zu verhindern. Wird nicht zurückgesetzt leuchtet der Leuchtmelder SiFa und

Wird nicht zurückgesetzt leuchtet der Leuchtmelder SiFa und gibt ihnen weitere 4 Sekunden zu reagieren, nach weiteren 2 Sekunden erfolgt dann eine Zwangsbremsung.

In der Aussenansicht ist die SiFa nicht aktiv.

Shift



Schaltet die SiFa Ein oder Aus



SiFa zurücksetzen







Scheibenwischer

Die Geschwindigkeit der Scheibenwischer kann in zwei Stufen per Maus oder mit der Tastatur verändert werden.

V

Scheibenwischer An / Stufe auf

Strg

V

Scheibenwischer Aus / Stufe ab







EBula

Die Lok ist mit einem elektronischer Buchfahrplan, ausgestattet. Entsprechende Pläne zu aktuellen Strecken sind in den Eisenbahnsimulations - Foren zu finden. Die Bedienung erfolgt ausschliesslich über die Tastatur.

- ① EBula Ein/Aus schalten
- ② EBula Tag/Nacht Modus umschalten
- 3 EBula Seite umschalten
- 4 EBula Plan umschalten










Stromabnehmer

Die Stromabnehmervorwahl kann ausschliesslich über die Tastatur eingestellt werden.

- Beide Pantographen nieder
- Beide Pantographen auf
- Pantograph Vorne auf
- Pantograph Hinten auf



Strg P Stromabnehmer Nieder

Shift P Stromabnehmer Vorwahl





Kaltstart

Um den Zug betriebsbereit zu machen sind folgende Schritte erforderlich:

- Einschalten der Batterie
- Vorwahl des zu hebenden Pantographen
- Heben des gewählten Pantographen
- Einschalten des Hauptschalters

Danach können die Sicherungssysteme wie SiFa und PZB aktiviert werden, ebenso sollte der Fahrmotorlüfter vor Antritt der Fahrt zugeschaltet werden.







Weitere Tastaturbefehle

Shift

A

Freier Auslauf

Shift

W

Bedingter Auslauf

Shift

S

Sonderprogramm Löschen

Shift

Ε

Sonderprogramm Nur Fahren

Shift

D

Sonderprogramm Nur Bremsen

Q

Е

Zugkraft Vorwahl

Y

C

Hilfssteuerung

Α

D

Geschwindigkeitsvorwahl

B Mal

Makrofon

1

Instrumentenbeleuchtung Ein/Aus

L

Fahrstandbeleuchtung Ein/Aus

Shift

Ä

Luftpresser Ein/Aus

0

Zugzielanzeige / ZZA +

Shift

0

Zugzielanzeige / ZZA -

Strg

9

Zug / Lok Info